

TERMOPLAC CORTA GOTERAS – EIFS

**ANGULO DE PVC CON REFUERZOS LATERALES DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO,
PARA LÍNEAS SUPERIORES DE VANOS.**

DESCRIPCIÓN

TERMOPLAC CORTA GOTERAS, es un ángulo de PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio. Está diseñado para ser usado como parte integral del sistema de aislación térmica. De fácil colocación, es indispensable de usar con **TERMOPLAC PASTA PRO** o **TERMOPLAC BASE COAT**.

MODO DE EMPLEO

- El canto debe estar limpio.
- Coloque la dimensión requerida de **TERMOPLAC CORTA GOTERAS**.
- **TERMOPLAC CORTA GOTERAS** se debe usar siempre con **TERMOPLAC PASTA PRO** o **TERMOPLAC BASE COAT**, colocando con espátula una mano de la mezcla adhesiva sobre cada sutratato a recibir **TERMOPLAC CORTA GOTERAS**, se debe pegar inmediatamente el ángulo sobre esta mezcla.
- Con una llana o espátula ancha retirar los excedentes, esperar que seque por algunos minutos y dar la terminación deseada a la esquina, recorriendo con llana metálica o espátula ancha.
- Finalmente la esquina esta aplicación se reviste, al igual que el resto del muro.

DISPONIBLE

- Tiras de 2,5 mts.

SOLCROM S.A. no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos; frente a cualquier duda respecto a manipulación, uso y/o desempeño de estos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de Solcrom S.A.

Solcrom S.A.- Teléfono: +56 2 7389393
Dirección: Calle El Lucero N°244,
Lampa - R.M. Santiago – Chile.
www.solcrom.cl www.termoplac.cl
www.solcrom.cl www.termoplac.cl