

JUNTA-PLAC CINTA DE PAPEL MICROPERFORADO

CINTA DE PAPEL MICROPERFORADO PARA JUNTURAS DE TABIQUERÍA

DESCRIPCIÓN

JUNTA-PLAC CINTA DE PAPEL MICROPERFORADO es una cinta de papel de 5 cms. de ancho, para ser usada en todo tipo de juntas de tabiquería, sean éstas de yeso-cartón, fibrocemento o placas de madera aglomerada.

Es indispensable de usar con **JUNTA-PLAC, masilla**, para lograr una correcta adherencia de la cinta. Sus microperforaciones hacen que el secado de la pasta sea considerablemente rápido, para dar la segunda mano de compuesto. **JUNTA-PLAC CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA** es la cinta indicada para juntas de tabiquería de planchas de yeso-cartón rebajadas, como también en juntas lisas de todo tipo de materiales de tabiquería. El hecho que venga pre-doblada al centro, hace que **JUNTA-PLAC CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA** sea especialmente indicada para juntas de esquinas interiores, por su fácil colocación.

JUNTA-PLAC CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA tiene **MAYOR RESISTENCIA A LA RUPTURA TRANSVERSAL** que la cinta de fibra de vidrio autoadhesiva, característica técnica de mucha importancia, ya que hace que el sistema de Cinta de Papel / Compuesto Para Juntas en pasta, sea mucho más absorbente de los movimientos y vibraciones en un tabique, evitando, en muchos casos, que éstos se manifiesten como fisuras.

MODO DE EMPLEO

JUNTA-PLAC CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA se utiliza de la misma forma en todas las juntas de tabiquería. De lo anterior se desprende que el comportamiento de la cinta es óptimo tanto en juntas rebajadas de yeso-cartón como en juntas lisas de éste elemento, fibrocemento o placas de madera aglomerada.

- La junta debe estar limpia y sin partes sueltas o mal adheridas.
- Se debe usar siempre **JUNTA-PLAC COMPUESTO PARA JUNTURAS EN PASTA**, colocando con una espátula, de más de 10 cms. de ancho, una mano sobre la junta y pegando inmediatamente después **JUNTA-PLAC CINTA DE PAPEL MICROPERFORADO** sobre la pasta.
- Con la misma espátula se saca el exceso de pasta presionando la cinta contra la junta.
- Se deja secar por aproximadamente 90 minutos y se da la segunda mano y final.
- En esquinas interiores el trabajo de juntas con el sistema Cinta de Papel / Compuesto Para Juntas en Pasta se realiza de la misma forma anteriormente descrita.

IMPORTANTE

- No moje la cinta de papel previo a su instalación.
- No utilice pastas adhesivas para la instalación de la cinta de papel.
- Recuerde que sólo debe utilizar **JUNTA-PLAC**, compuesto para juntas en pasta.

DISPONIBLE

- Rollos de 5 cms. x 75 metros de largo.