

SILICATO

ADHESIVO LÍQUIDO PARA PLANCHAS DE YESO-CARTÓN

DESCRIPCIÓN

SILICATO es un líquido viscoso de alta adherencia para pegar planchas de yeso-cartón entre sí (volcanita o equivalente).

SILICATO es un producto NO inflamable NI combustible, en seco o húmedo, por lo que puede utilizarse en tabiques resistentes al fuego.

MODO DE EMPLEO

- **SILICATO** viene listo para ser usado.
- Asegurarse de que las superficies a unir estén libres de polvo o partículas adheridas ("carachas").
- Agitar el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar **SILICATO** con brocha o rodillo, en ambas superficies.
- Asegurarse de cubrir por completo la superficie e inmediatamente unir las antes de que el adhesivo seque.
- Ejercer presión sobre ellas por algunos minutos y luego fijar las planchas con clavos o tornillos.

RENDIMIENTO

- 250 350 grs/m², en condiciones normales.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,4 Kg/Lt
Aspecto	Líquido viscoso de color ambar
Tº y Humedad de almacenamiento	20 °C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar de la fecha de elaboración

PRECAUCIONES

- **Es necesaria la utilización de gafas protectoras.**
- **SILICATO** es un producto alcalino, por lo que se deben lavar bien las manos en forma periódica.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua.
- **SILICATO** se debe aplicar necesariamente en ambas superficies a unir.
- Superficies como cerámica, vidrio, etc., deben protegerse de salpicaduras de **SILICATO** mientras éste se aplica, de lo contrario pueden mancharse y ser muy difíciles de limpiar.
- Una vez utilizado, mantener los envases cerrados para asegurar la estabilidad del producto.
- Limpiar bien con agua las herramientas una vez terminado el trabajo, para evitar que **SILICATO** se endurezca.
- No recomendable para usarlo en obras con una alta humedad y bajas temperaturas, en estos casos usar **SILICATO 2** (adhesivo en pasta).

ENVASES

- Tambor de 250 kgs.
- Tineta de 25 kgs.
- Galón de 6 kgs.