

SOLCRIL

Sellador Blanco Pintable - Multiuso

DESCRIPCIÓN

Sellante acrílico de color blanco libre de solvente, de gran adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajos de sellado de juntas y fisuras, altamente resistente a la humedad. Una vez seco es flexible se puede lijar y posteriormente pintar.

Contiene un alto contenido de fungicida.

CAMPO DE APLICACIÓN

SOLCRIL tiene óptima adherencia sobre yeso-cartón, fibrocemento, madera aglomerada, madera no aglomerada, hormigón, estuco, ladrillo, etc. Su uso está destinado para:

- Sellado de juntas con poco movimiento.
- Sellado de fisuras.
- Sello en marcos de puertas y ventanas.
- Sello de artefactos sanitarios.
- Reparaciones de albañilería.

MODO DE EMPLEO

SOLCRIL se aplica con pistola de calafateo tradicional.

RENDIMIENTO

En cordón de 4mm, rinde aproximadamente unos 20 a 24 metros lineales

PRECAUCIONES

- Proteger el sello del agua, hasta que se encuentre completamente seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales al producto.
- No almacenar a temperaturas bajo 5ª C.
- No ingerir.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,6 Kg/Lt
Aspecto	Pasta color blanco
Temperatura de aplicación	5 a 30 °C
Tº y Humedad de almacenamiento	20 °C y 75% h.r.
Duración	12 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- Cartucho de 300 ml.
- Caja de 12 unidades.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.