

SOLCROM IMPRIMADOR

IMPRIMANTE PARA SOLCROM FLEX, QHC-173 Y SOLCROM FLEX RUGOSO

DESCRIPCIÓN

Líquido de color blanco, para ser usado como imprimante de **SOLCROM FLEX, QHC-173 Y SOLCROM FLEX RUGOSO**.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia, sin de partes sueltas o mal adheridas. Irregularidades deberán ser reparadas con **AOCEM MIX MULTIUSO**, de modo de lograr un mejor trabajo de impermeabilización y un óptimo rendimiento.

Aplicar una mano de **SOLCROM IMPRIMADOR** con brocha o rodillo sobre la superficie a impermeabilizar. Dejar secar y aplicar el impermeabilizante posterior.

RENDIMIENTO

Entre 8 -12 m² por kilo de **SOLCROM IMPRIMADOR**, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,0 Kg/Lt
Aspecto	Líquido de color blanco
Tº y Humedad de almacenamiento	20 °C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES:

- Tineta de 20 Kgs