

SOLCROM MOLDURAS

ADHESIVO PARA LA FIJACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA Y/O POLIESTIRENO EXPANDIDO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de color blanco, de alta viscosidad, exento de solventes minerales y muy flexible en su comportamiento una vez seco.

Está formulado para el pegado de todo tipo de elementos de madera y/o poliestireno expandido. **SOLCROM MOLDURAS** viene listo para su uso.

USOS

- Elementos de madera: guardapolvos, marcos de puerta, molduras, etc., siendo esta una unión muy resistente y flexible al ser pegado sobre hormigón, estuco, yeso, madera, yeso-cartón, piedra, etc. **SOLCROM MOLDURAS** está especialmente formulado para el pegado de planchas de yeso-cartón sobre superficies metálicas.
- Elementos de poliestireno expandido: planchas y molduras, siendo esta una unión muy resistente y flexible en superficies como hormigón, estuco, yeso, madera, yeso-cartón, piedra, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, sin partes sueltas o mal adheridas, sin restos de aceite o grasas que puedan afectar la adherencia.

MODO DE EMPLEO

- **SOLCROM MOLDURAS** se aplica con una espátula dentada u otro elemento capaz de dejar estrías del producto sobre la superficie a pegar, para luego presionar en forma uniforme hasta que quede firme.
- En elementos de madera que tengan mucha tensión, esta presión uniforme se logra en forma óptima colocando puntas en dichos elementos.
- Las estrías de **SOLCROM MOLDURAS** deben ser las suficientes como para que, al reventarse por presión, cubran totalmente las superficies a pegar.

RENDIMIENTO

- Llana dentada de 2 mm: 400 gr/m² (Aproximadamente).
- Llana dentada de 5 mm: 950 gr/m² (Aproximadamente).

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Aspecto	Compuesto de color blanco
Densidad	1,5 kg/lt
Tiempo Abierto	Sobre 45 minutos
Tiempo de Fragüe	12 horas
Temperatura de Adhesión	Entre 5°C y 30 °C
Tº y Humedad de Almacenamiento	20°C y 75%h.r.
Duración	6 meses a contar de su fecha de elaboración

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar el producto en áreas ventiladas.
- No exponer a altas temperaturas.
- En caso de contactos con los ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

ENVASES

- Galones de 5 kgs.
- Tinetas de 25 kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.