

SOLCROM FRAGÜE

RELLENO PARA CANTERÍAS DE CERÁMICOS, PORCELANATO Y PIEDRAS

DESCRIPCIÓN

SOLCROM FRAGÜE es un producto en polvo, en base a cemento, que se presenta en numerosos colores, usado en el relleno de juntas entre cerámicos, porcelanatos y piedras.

MODO DE EMPLEO

- Para 1 kg. de **SOLCROM FRAGÜE** se agrega 400 cc. de agua hasta obtener una consistencia cremosa. Luego se aplica con fraguador de goma asegurándose de lograr un buen relleno. Los restos se deben limpiar antes que endurezcan con una esponja.
- Para canterías mayores a 5 mm o cerámicas de alta absorción de agua, es recomendable utilizar un promotor de adherencia como **SOLCROM LASTIC** en el agua de amasado.

RENDIMIENTO

- El rendimiento de Solcrom Fragüe es relativo ya que dependerá del ancho y profundidad de la cantería. Como dato práctico 1 kg., de **SOLCROM FRAGÜE** rinde en 4 y 5 m², sobre un revestimiento de 30 x 30 con cantería de 5 mm de ancho.

COLORES

- **SOLCROM FRAGÜE** se presenta en blanco y varios colores

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

OBSERVACIONES: **SOLCROM FRAGÜE** se presenta en tonos armónicos con la cerámica, por lo que los colores no necesariamente son idénticos a ésta. Recomendamos no usar este producto para fraguar cerámica contigua a marcos de puertas o ventanas. En este caso use un sellador acrílico (Solcristil).

ENVASES

- Sacos de 5 Kgs.