

# SOLCROM LASTIC

## ADITIVO PARA ADHESIVOS Y MEZCLAS CEMENTICIAS

### DESCRIPCIÓN

**SOLCROM LASTIC** es un líquido blanco constituido por un polímero extremadamente fino emulsionado en agua. **SOLCROM LASTIC** se utiliza como aditivo para mezclas cementicias orientadas fundamentalmente al pegado de cerámicas, como **SOLCROM ADHESIVO CERAMICO** y **SOLCROM FRAGÜE**. El uso de **SOLCROM LASTIC** incrementa la adherencia de estos productos notablemente, especialmente cuando la cerámica es de difícil instalación por tener una elevada absorción de agua.

### VENTAJAS:

- Mejora impermeabilidad
- Aumenta adherencia
- Aumenta resistencia a la compresión
- Acentúa la tonalidad de los fragües

### MODO DE EMPLEO

- **SOLCROM LASTIC** viene listo para su uso, se agrega directamente como agua de amasado para los productos de base cementicia.

### RENDIMIENTO

- El rendimiento de **SOLCROM LASTIC** será variable, ya que dependerá del tipo de mezcla cementicia que se requiere mejorar. Por ejemplo, para 1 kilo de fragüe se requieren de 400 cc de **SOLCROM LASTIC**.

### ANTECEDENTES TÉCNICOS

Aspecto	Líquido de color blanco
Densidad	1,0 kg/lt
Tº de Aplicación	Entre 5°C y 25°C
Tº y Humedad de Almacenamiento	20°C y 75%h.r.
Duración	6 meses a contar de su fecha de elaboración

### PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto del sol.
- **SOLCROM ADITIVO LASTIC** no debe congelarse.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

### ENVASES

- Tinetas de 19 Litros